

DEKORPLUS

R & A

Renoviermörtel

Art des Werkstoffes:

Dekorplus – R & A ist ein wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel nach DIN der über eine hohe Diffusionsfähigkeit und eine gute Haftung verfügt. Geeignet zum Überspachteln gerissener, mineralischer Untergründe, auch bei Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung. Zur Anwendung Innen und Außen.

Verarbeitung:

1 Sack = 25 kg mit ca. 7-8 Liter Wasser knotenfrei anmischen. Dekorplus – R & A ca. 5 mm stark auftragen und das Armierungsgewebe einbetten, Stöße 10 cm überlappen, um Ecken und Kanten ca. 10 cm herumlegen oder Gewebeecken verwenden. Danach nochmals eine 2 - 3 mm starke Schicht „nass in nass“ auftragen. Alternativ: Mit Zahnpachtel entsprechende Schicht auftragen und Gewebe einbetten, den heraustretenden Mörtel glatt ziehen. Bei altem Kratzputz muss die Armierungsmasse für die nachfolgende Oberputzbeschichtung mit einem Kamm aufgeraut werden. Bei Verwendung als Dünnbettmörtel sollte die Gesamtdicke wenigstens 3 mm betragen. Ebenso als Ausgleichputz bei Unebenheiten anwendbar. Mit Dekorplus – Putzgrund (Streichgrund) vorstreichen, wenn Dünnbettputz eingesetzt wird. Verarbeitung kann auch mit der Putzmaschine erfolgen. Nachfolgende Beschichtung erst nach guter Durchtrocknung (in der Regel 2-8 Tage) Vornehmen.

Verbrauch:

6 - 8 kg/qm im Dickschichtsystem, beim Dünnbettverfahren 3-4 kg/qm. In der Regel 1kg / mm Schichtstärke

Besondere Hinweise:

Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne und Wind schützen. Trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 Grad (Luft und Untergrund) verarbeiten. Den frisch aufgetragenen Mörtel vor Schlagregen schützen. Stark saugende Untergründe mit Dekorplus – Tiefengrund W vorgrundieren oder vornässen.

Gebindegröße:

25 kg Papiersack mit PE - Einlage

Lagerung :

Kühl und Trocken bis zu 12 Monate. Vor Feuchtigkeit schützen.

Inhaltsstoffe:

Weißzement, Weißkalkhydrat, Quarzsand, Fasern und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitung und Haftung.

Sicherheitsratschläge:

Enthält alkalische Stoffe (Kalk und Zement). Reizt die Augen und Haut. Bei Verarbeitung geeignete Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzbrille etc.). Materialspritzer sofort mit viel Wasser auswaschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.