

DEKORPLUS

Sockel- und Perimeterdämmplatten EPS 035

Produktbeschreibung:

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatten aus EPS – Hartschaum gem. DIN EN 13163. Zum Einsatz für erdberührende Bauteile bis 3m Tiefe.

Technische Daten:

Anwendungsgebiet:	Außenliegende Wärmedämmung von Wänden gegen Erdreich.
Format:	1000x500mm
Kanten:	glatt
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	035
Einbautiefe:	3m
μ-Wert	40-100
Druckspannung:	>200 nach DIN EN 826
Lieferdicken:	50/60/70/80/100/120/140/160/180/200
Verhalten:	Chemisch und biologisch neutral, FCKW - frei
Entsorgung:	Abfallschlüsselnr. 170604 für sortenreines Material, stofflich oder thermische Verwendung möglich

Verarbeitung:

Zur Verklebung auf bituminösen Untergründen Dekorplus – Fliesen- & Hartschaumkleber verwenden. Zur schnelleren Erhärtung empfehlen wir die Zugabe von 10 % Portlandzement.

Auf mineralischen Untergründen Dekorplus – Pulverkleber oder Dekorplus – Armierungsspachtel, weiß verwenden. Zur zusätzlichen mechanischen Befestigung oberhalb der GOK mit Dämmstoffdübeln befestigen. Unterhalb der GOK ist die Befestigung durch mechanischen Druck des Erdreichs gegeben. Die Dämmplatten sind an der Unterseite im Erdreich anzuschragen. Bearbeitung der Platten mit Heißdraht – Schneidgerät oder entsprechendem Werkzeug. Fehlstellen und Fugen sind mit gleichwertigem Dämmstoff zu schließen, alternativ auch mit Dekorplus WDVS Pistolenschaum B1.

Nicht bei Temperaturen unterhalb von + 5 °C und über +30 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost verarbeiten.

Oberflächenbeschichtung:

Im Erdreich wird keine Beschichtung vorgenommen, ansonsten mit Dekorplus – Armierungsgewebe und Dekorplus – Armierungsspachtel, weiß. Der ins Erdreich gehende Teil und bis 5 cm über halb der GOK ist mit Fliesen- & Hartschaumkleber abzudichten.

Zur optischen Aufwertung der Fassaden wird eine Schlussbeschichtung mit Dekorquarz – Buntsteinputz WA oder Dekorplus – Flocc – Beschichtung empfohlen.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.