

DEKORPLUS

Tempofix – Schnellmörtel

*nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, schnell erhärtender
Montagemörtel auf Zementbasis*

Eigenschaften:

Pulverförmiger Schnellmörtel mit verlängerter Anwendungszeit. Die angeteigte Masse beginnt - je nach Wasserzugabe - nach ca. 5-8 Minuten zu erhärten. Nach Abbindung ist Tempofix – Schnellmörtel witterungs- und frostbeständig, rissfrei, wasserbeständig und verrottet nicht und wirkt korrosionshemmend.

Einsatzgebiet:

Reparaturen an Betonflächen, Zementputz oder Mauerwerk. Abdichten von Wassereintrüben. Schnelles Setzen und Verdübeln von Fenstern, Türen, Schutzgittern, Sicherungskästen, Rohrschellen, Leitungen, um nur einige Einsatzmöglichkeiten zu nennen. Auch im Sanitärbereich unentbehrlich.

Verarbeitung:

Je nach Einsatzgebiet 4 bis 5 Raumteile Schnellmörtel mit 1 Teil Wasser anmischen und sofort verarbeiten. Bei Verschließen von Feucht und Sickerstellen ca. 2 Minuten „ausreifen“ lassen und bei beginnender Reaktion in die freigestemmtten Löcher pressen. Zur Herstellung einer schnellbindenden Dichtungsschlämme ca. 2 Teile Schnellmörtel mit 1 Teil Wasser anmischen und sofort verarbeiten. Beachten Sie die geringe Topfzeit von etwa 10 Minuten. Ggf. nur eine geringe Menge herstellen.

Untergründe:

Müssen sauber, fest und tragfähig sein, lose Teile entfernen. Beachten Sie die üblichen handwerklichen Regeln.

Verbrauch:

ca. 2 kg/l Hohlraum.

Reinigung:

sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Farbton:

Zementgrau

Lieferform:

15 kg, 8 kg und 1 kg Kunststoffverpackungseimer.

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.