

Silikat Innenfarbe

Hochdiffusionsoffene, streichfertige Dispersions - Silikatfarbe für Wand- und Deckenanstriche

Eigenschaften:

Silikat Innenfarbe für rationelle Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich. Matt auf trocknend und leicht zu verarbeiten. Ohne Konservierungsstoffe.

Verwendungszweck:

Dekorplus Innenfarbe n. DIN haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Gasbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, Holz-, Hartfaser- und Hartschaumplatten aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Untergründe:

Müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden. Feste Mineralische Untergründe eignen sich am besten für die nachfolgende Beschichtung. Ansonsten sind verkieselungsfähige Untergründe herzustellen. Die Untergründe sind nach den Richtlinien für waschbeständige Dispersionsfarbenstriche vorzubereiten.

Verarbeitungshinweise:

Mit Deckenbürste, Pinsel oder Roller auftragen.

Voranstrich (falls erforderlich):

Zur Verfestigung sandender Untergründe, für Gipsputze, Kalkgipsputze, Gipskartonplatten, Kalk-, Mineral- oder Leimfarbenanstriche ist eine satttränkende Grundierung mit Silikat Tiefengrund.

Zwischenanstrich:

Beim Zwischen- oder Voranstrich Dekorplus – Silikat Innenfarbe mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes auf die entsprechende Konsistenz einstellen (in der Regel bis zu 15 %).

Schlussanstrich:

Unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß, Einfärbungen nach der Dekorplus-, sowie allen gängigen Farbtonkarten, im Pastellbereich, möglich.

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch gut umrühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten.

Werkzeugreinigung mit Wasser. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Verbrauch:

200 - 400 ml/qm je Anstrich, Abhängig vom Untergrund.

VOC Gehalt:

EU-Grenzwert: (Produktkategorie A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 1 g/l VOC.

Kenndaten n. DIN 13300:

Kontrastverhältnis: Klasse 2, Nassabrieb Klasse 3.

Glanzgrad:
stumpfmatt

Dichte:
1,5 kg / l

Verpackung:

5 l und 12,5 l Plastikeimer.

Entsorgung:

Entsorgung gem. den örtlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können über den Hausmüll entsorgt werden. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11. Produkt M-SK01.

Inhaltsstoffe:

Kaliwasserglas, Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Cellulose, Netzmittel, Additive.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.